

横滑り量の特例扱い車両一覧表（ベントレー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
ベントレー	GF-BLC	アルナージ レッドレーベル	国自審第1336号	平成14年2月1日	-0°09'±14'	+3°23'(参考値)	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GF-BLF	アルナージ ブラックレーベル	国自審第1389号	平成14年2月15日	-0°09'±14'	+3°23'(参考値)	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GF-BLE	アルナージ レッドレーベル LWB	国自審第1539号	平成14年3月27日	-0°09'±14'	+3°23'(参考値)	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GH-BLC	アルナージ R	国自審第222号	平成14年5月29日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GH-BLF	アルナージ T	国自審第222号	平成14年5月29日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GH-BLE	アルナージ RL	国自審第856号	平成14年11月1日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BLF	アルナージ T	国自審第1325号	平成18年11月24日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BLC	アルナージ R	国自審第1325号	平成18年11月24日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BLE	アルナージ RL	国自審第1829号	平成19年2月21日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BDC	アスール	国自審第1879号	平成19年3月2日	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BCC	ブルックランズ	国自審第800号	平成20年9月2日	-0°16'±14'	+3°15'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BECYC	フライングスパーV8 フライングスパーV8S	国自審第320号	平成26年6月10日	-0°55'±25'	+3°30'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BFCYC	コンチネンタル GT V8	国自審第320号	平成26年6月10日	+1°05'±25'	+3°42'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0001-0002
ベントレー	ABA-BFCYC	コンチネンタル GT V8S	国自審第320号	平成26年6月10日	+1°15'±25'	+3°54'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0101-0112
ベントレー	ABA-BGCYC	コンチネンタルGT V8 コンバーチブル	国自審第320号	平成26年6月10日	+1°05'±25'	+3°42'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0001-0002
ベントレー	ABA-BGCYC	コンチネンタルGT V8S コンバーチブル	国自審第320号	平成26年6月10日	+1°15'±25'	+3°54'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0101-0112
ベントレー	ABA-BEDBD	フライングスパーW12 フライングスパーW12S	国自審第712号	平成27年8月17日	-0°55'±25'	+3°30'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BFDBD	コンチネンタル GT	国自審第712号	平成27年8月17日	+1°05'±25'	+3°42'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0001-0002
ベントレー	ABA-BFDBD	コンチネンタル GT Speed コンチネンタル GT Speed2	国自審第712号	平成27年8月17日	+1°15'±25'	+3°54'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0061-0162
ベントレー	ABA-BGDBD	GT コンバーチブル	国自審第712号	平成27年8月17日	+1°05'±25'	+3°42'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0001-0002
ベントレー	ABA-BGDBD	GT Speed コンバーチブル GT Speed2 コンバーチブル	国自審第712号	平成27年8月17日	+1°15'±25'	+3°54'±30'	片側+0°10'±02'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	対象類別: 0061-0162
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガW12	国自審第1904号	平成28年3月24日	-0°43'±23'	+4°24'±30'	片側+0°05'±03'	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BADCU	ベンテイガV8	国自審第2276号	平成30年4月4日	-0°43'±23'	+4°24'±30'	片側+0°05'±03'	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT W12	国自審第632号	平成30年7月6日	-0°45'±20'	+7°30'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタルGT W12 コンバーチブル	国自審第2057号	平成31年3月25日	-0°45'±20'	+7°30'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BADDB	ベンテイガW12	国自審第1411号	令和1年11月29日	-0°43'±23'	+4°24'±30'	片側+0°05'±03'	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BBDDB	フライングスパーW12	国自審第1640号	令和1年12月27日	-0°45'±20'	+7°30'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BCCVD	コンチネンタル GT V8	国自審第330号	令和2年5月22日	-0°45'±20'	+7°30'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BDCVD	コンチネンタル GT V8 コンバーチブル	国自審第616号	令和2年7月3日	-0°45'±20'	+7°30'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BADCU	ベンテイガV8	国自審第1378号	令和2年10月23日	-0°43'±23'	+4°24'±30'	片側+0°05'±03'	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BBCVD	フライングスパーV8	国自審第2080号	令和3年1月15日	-0°30'±20'	+7°00'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BCDDB	コンチネンタル GT W12	国自審第2079号	令和3年1月15日	-0°45'±20'	+7°30'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7LA-BADCB	ベンテイガ PHEV	国自審第854号	令和3年7月26日	-0°43'±23'	+4°24'±30'	片側+0°05'±03'	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
ベントレー	7LA-BBDGP	フライングスパーPHEV	国自審第793号	令和4年7月8日	-0°30'±20'	+7°00'±30'	片側+0°05'±2.5'	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
ベントレー	7BA-BHDCU	ベンテイガV8 EWB	国自審第2415号	令和5年2月3日	-0°43'±23'	+4°24'±30'	片側+0°05'±03'	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	