

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	GH-RA16	MINI One/Cooper	国自審第221号	平成14年6月3日	-0° 26'±25' -0° 30'±25'	4° 49'±30' 4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	GH-RE16	Cooper S	国自審第221号	平成14年6月3日	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-RF16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第604号	平成16年7月30日	-0° 26'±25' -0° 30'±25'	4° 49'±30' 4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	GH-RH16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第604号	平成16年7月30日	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-RH16	MINI Cooper S Conv. JCW	国自審第 990号	平成17年10月21日	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-RE16GP	MINI Cooper S JCW GP	国自審第528号	平成18年7月14日	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-MF16S	MINI Cooper S	国自審第1637号	平成19年1月17日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MF16	MINI Cooper	国自審第1637号	平成19年1月17日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ME14	MINI One	国自審第209号	平成19年5月2日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-RH16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第784号	平成19年7月23日	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-RF16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第782号	平成19年7月25日	-0° 26'±25' -0° 30'±25'	4° 49'±30' 4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-ML16	MINI Clubman Cooper	国自審第1893号	平成20年1月25日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MM16	MINI Clubman Cooper S	国自審第1893号	平成20年1月25日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MFJCW	MINI Cooper S JCW	国自審第441号	平成20年6月24日	-0° 30'±20'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-MR16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第1595号	平成21年1月22日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MS16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第1595号	平成21年1月22日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MMJCW	MINI JCW Clubman	国自審第1597号	平成21年1月22日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-MSJCW	MINI JCW コンバーチブル	国自審第1932号	平成21年3月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-MH14	MINI One Clubman	国自審第16号	平成21年4月8日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SR16	MINI One	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	DBA-SR16	MINI One	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SU16	MINI Cooper	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SU16	MINI Cooper	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SV16	MINI Cooper S	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-ZF16	MINI Cooper Clubman	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZF16	MINI Cooper Clubman	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZG16	MINI Cooper S Clubman	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-ZN16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZN16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZP16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第88号	平成22年4月26日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-ZA16	MINI One クロスオーバー	国自審第1318号	平成22年12月1日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-ZA16	MINI One クロスオーバー	国自審第1318号	平成22年12月1日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-ZC16	MINI クーパース クロスオーバー	国自審第1318号	平成22年12月1日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-ZC16A	MINI クーパース クロスオーバーA4	国自審第1318号	平成22年12月1日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-ZC16A	MINI クーパース クロスオーバーA4	国自審第1318号	平成22年12月1日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-SXJCW	MINI JCW クーペ	国自審第202号	平成23年8月8日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	CBA-SX16	MINI Cooper クーペ	国自審第203号	平成23年8月8日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SX16	MINI Cooper クーペ	国自審第203号	平成23年8月8日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SX16S	MINI Cooper S クーペ	国自審第203号	平成23年8月8日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SY16	MINI Cooper ロードスター	国自審第786号	平成23年11月25日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SY16	MINI Cooper ロードスター	国自審第786号	平成23年11月25日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	DBA-SY16S	MINI Cooper S ロードスター	国自審第786号	平成23年11月25日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-SYJCW	MINI JCW ロードスター	国自審第787号	平成23年11月25日	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	CBA-SUJCW	MINI Cooper S JCW	国自審第973号	平成24年9月26日	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-MHJCW	MINI JCW Clubman	国自審第973号	平成24年9月26日	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-MRJCW	MINI JCW コンパチブル	国自審第973号	平成24年9月26日	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SXJCWC	MINI JCW ケーパ	国自審第973号	平成24年9月26日	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SYJCWR	MINI JCW コンパチブル	国自審第973号	平成24年9月26日	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-JCWGP	MINI JCW GP	国自審第1271号	平成24年11月30日	-0° 30'±30'	4° 03'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	CBA-XDJCW	MINI JCW クロスオーバー	国自審第1379号	平成24年12月18日	-0° 35'±30'	4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SS16	MINI Cooper ペースマン	国自審第1379号	平成24年12月18日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-SS16	MINI Cooper ペースマン	国自審第1379号	平成24年12月18日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-SS16S	MINI ケーパ-S ペースマン	国自審第1379号	平成24年12月18日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-SS16SA	MINI ケーパ-S ペースマン A4	国自審第1379号	平成24年12月18日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-SS16SA	MINI ケーパ-S ペースマン A4	国自審第1379号	平成24年12月18日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-SSJCW	MINI JCW ペースマン	国自審第22号	平成25年4月4日	-0° 35'±30'	4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XM15	MINI Cooper	国自審第1409号	平成26年1月6日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XM20	MINI Cooper S	国自審第1409号	平成26年1月6日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	LDA-RS20	MINI ケーパード ペースマン	国自審第638号	平成26年8月7日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-XD20A	MINI ケーパード クロスオーパーA4	国自審第638号	平成26年8月7日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-XD20F	MINI ケーパード クロスオーパー	国自審第638号	平成26年8月7日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-ZB20	MINI ケーパード SD クロスオーパー	国自審第638号	平成26年8月7日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-XS15	MINI Cooper 5 Door	国自審第755号	平成26年9月9日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XS20	MINI Cooper S 5 Door	国自審第755号	平成26年9月9日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XS12	MINI One 5 Door	国自審第1238号	平成26年12月3日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XMJCW	MINI JCW	国自審第40号	平成27年4月15日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-LN15	MINI ケーパード クラブマン	国自審第806号	平成27年8月31日	-0° 45'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-LN20	MINI ケーパード S クラブマン	国自審第806号	平成27年8月31日	-0° 45'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-WG15	MINI ケーパード コンバーチブル	国自審第1404号	平成27年12月14日	-0° 30'±25'	4° 40'	6±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-WG20	MINI ケーパード S コンバーチブル	国自審第1404号	平成27年12月14日	-0° 30'±25'	4° 20'	6±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-LR20	MINI ケーパード D クラブマン / MINI ケーパード SD クラブマン	国自審第42号	平成28年4月13日	-0° 45'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-XT15	MINI Cooper D 5 Door	国自審第42号	平成28年4月13日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-XN15	MINI Cooper D	国自審第42号	平成28年4月13日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-XN20	MINI Cooper SD	国自審第42号	平成28年4月13日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-WHJCW	MINI JCW コンバーチブル	国自審第42号	平成28年4月13日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	LDA-XT20	MINI Cooper SD 5 Door	国自審第783号	平成28年8月3日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-LVJWCW	MINI JCW クラブマン	国自審第1448号	平成28年12月7日	-0° 50'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-YS15	MINIクーパ-クロスオーバ- / MINIクーパ-クロスオーバ-A4	国自審第1505号	平成28年12月22日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-YS20	MINIクーパ-S クロスオーバ- / MINIクーパ-S クロスオーバ-A4	国自審第1505号	平成28年12月22日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-YT20	MINIクーパ-D クロスオーバ- / MINIクーパ-D クロスオーバ-A4	国自審第1505号	平成28年12月22日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CLA-YU15	MINIクーパ-SE クロスオーバ-	国自審第80号	平成29年4月19日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-XRJCW	MINI JCW	国自審第1574号	平成29年12月6日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XR15	MINI One	国自審第1574号	平成29年12月6日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XU15	MINI One 5 Door	国自審第1574号	平成29年12月6日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	CBA-WJ15M	MINI クーパー コンバーチブル	国自審第2305号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 40'	6±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	CBA-WJ20M	MINI クーパーS コンバーチブル	国自審第2305号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	6±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	CBA-WJJCWM	MINI JCW コンバーチブル	国自審第2305号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	CBA-XRJCWM	MINI JCW	国自審第2303号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	CBA-XR20M	MINI Cooper S	国自審第2303号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	DBA-XR15M	MINI One	国自審第2303号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	DBA-XU15M	MINI One 5 Door	国自審第2304号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	DBA-XU20M	MINI Cooper S 5 Door	国自審第2304号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
MINI	LDA-XN15M	MINI Cooper D	国自審第2301号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	LDA-XN20M	MINI Cooper SD	国自審第2301号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	LDA-XT15M	MINI Cooper D 5 Door	国自審第2301号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	LDA-XT20M	MINI Cooper SD 5 Door	国自審第2301号	平成30年4月4日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	CBA-XU20MH	MINI Cooper S 5 Door	国自審第1011号	平成30年9月12日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-JZJCWM	MINI JCW Clubman	国自審第960号	令和1年9月18日	-0° 50'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-LV15M	MINI Cooper Clubman	国自審第960号	令和1年9月18日	-0° 45'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	3BA-YW15	MINI ONE クロスオーバー	国自審第992号	令和1年9月25日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	3BA-YZ20	MINI JCW クロスオーバーA4	国自審第992号	令和1年9月25日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-LV20M	MINI Cooper S Clubman MINI Cooper S Clubman A4	国自審第1037号	令和1年10月2日	-0° 45'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	3BA-YW20	MINI ケーパース クロスオーバー	国自審第1483号	令和1年12月11日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	3BA-YU15T	MINI ケーパース SE クロスオーバー A4	国自審第1483号	令和1年12月11日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3DA-BB20M	MINI ケーパース D クラブマン / MINI ケーパース SD クラブマン	国自審第2177号	令和2年4月1日	-0° 45'±25'	3° 40'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	7BA-XXJCWGP	MINI JCW GP	国自審第283号	令和2年5月15日	-0° 30'±25'	4° 20'	0° 10'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3DA-XV15MW	MINI Cooper D 5 Door	国自審第427号	令和2年6月17日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3DA-XV20MW	MINI Cooper SD 5 Door	国自審第427号	令和2年6月17日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3DA-XY15MW	MINI Cooper D	国自審第427号	令和2年6月17日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
MINI	3DA-XY20MW	MINI Cooper SD	国自審第427号	令和2年6月17日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	7BA-WJJCWMW	MINI JCW コンバーチブル	国自審第753号	令和2年7月17日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-XR15MW	MINI One	国自審第818号	令和2年8月5日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-XR20MW	MINI Cooper S	国自審第818号	令和2年8月5日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-WJ15MW	MINI クーパー コンバーチブル	国自審第818号	令和2年8月5日	-0° 30'±25'	4° 40'	6±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-XRJCWMW	MINI JCW	国自審第818号	令和2年8月5日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-XU15MW	MINI One 5 Door	国自審第818号	令和2年8月5日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-XU20MW	MINI Cooper S 5 Door	国自審第818号	令和2年8月5日	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	7BA-32BS20	MINI JCW クロスオーバーA4	国自審第858号	令和2年8月7日	-0° 45'±25'	4° 00'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3DA-42BT20	MINI クーパーD クロスオーバー/ MINI クーパーD クロスオーバー A4/ MINI クーパーSD クロスオーバー A4	国自審第1067号	令和2年9月23日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
MINI	3LA-22BS15	MINI クーパーSE クロスオーバー A4	国自審第1067号	令和2年9月23日	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW・MINI)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
MINI	3BA-WJ20MW	MINI クーパーS コンバーチブル	国自審第1387号	令和2年10月28日	-0° 30'±25'	4° 20'	6±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
MINI	3BA-12BR15	MINI ONE クロスオーバー	国自審第2650号	令和3年3月31日	-0° 43'±25'	4° 02'	0° 12'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	