# 横滑り量の特例扱い車両一覧表 （BMW･MINI）

| 車名 | 型式 | 通称名 | 決裁番号 | 年月日 | ｷｬﾝﾊﾟｰ | ｷｬｽﾀｰ | ﾄｰｲﾝ | 前輪懸架方式 | 横滑り量(許容値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | GH-RA16 | MINI One／Cooper | 国自審第221号 | 平成14年6月3日 | −0° 26'±25'<br>−0° 30'±25' | 4° 49'±30'<br>4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | GH-RE16 | Cooper S | 国自審第221号 | 平成14年6月3日 | −0° 30'±25' | 4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | GH-RA16 | MINI One／Cooper | 国自審第221号 | 平成14年6月3日 | −0° 26'±25'<br>−0° 30'±25' | 4° 49'±30'<br>4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | GH-RE16 | Cooper S | 国自審第221号 | 平成14年6月3日 | −0° 30'±25' | 4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | GH-RF16 | MINI Cooper ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第604号 | 平成16年7月30日 | −0° 26'±25'<br>−0° 30'±25' | 4° 49'±30'<br>4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | GH-RF16 | MINI Cooper ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第604号 | 平成16年7月30日 | −0° 26'±25'<br>−0° 30'±25' | 4° 49'±30'<br>4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | ABA-RH16 | MINI Cooper S Conv. JCW | 国自審第 990号 | 平成17年10月21日 | −0° 30'±25' | 4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-RE16GP | MINI Cooper S JCW GP | 国自審第528号 | 平成18年7月14日 | −0° 30'±25' | 4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | PHP |
| MINI | ABA-MF16S | MINI Cooper S | 国自審第1637号 | 平成19年1月17日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-MF16 | MINI Cooper | 国自審第1637号 | 平成19年1月17日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-ME14 | MINI One | 国自審第209号 | 平成19年5月2日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-RH16 | MINI Cooper S ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第784号 | 平成19年7月23日 | −0° 30'±25' | 4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-RF16 | MINI Cooper ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第782号 | 平成19年7月25日 | −0° 26'±25'<br>−0° 30'±25' | 4° 49'±30'<br>4° 55'±30' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | ABA-ML16 | MINI Clubman Cooper | 国自審第1893号 | 平成20年1月25日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-MM16 | MINI Clubman Cooper S | 国自審第1893号 | 平成20年1月25日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-MFJCW | MINI Cooper S JCW | 国自審第441号 | 平成20年6月24日 | −0° 30'±20' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | PHP |
| MINI | ABA-MR16 | MINI Cooper ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第1595号 | 平成21年1月22日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-MS16 | MINI Cooper S ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第1595号 | 平成21年1月22日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-MMJCW | MINI JCW Clubman | 国自審第1597号 | 平成21年1月22日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | PHP |
| MINI | CBA-SR16 | MINI One | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-SR16 | MINI One | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-SU16 | MINI Cooper | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-SU16 | MINI Cooper | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | −0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |

# 横滑り量の特例扱い車両一覧表 （BMW･MINI）

| 車名 | 型式 | 通称名 | 決裁番号 | 年月日 | ｷｬﾝﾊﾟｰ | ｷｬｽﾀｰ | ﾄｰｲﾝ | 前輪懸架方式 | 横滑り量(許容値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | DBA-SV16 | MINI Cooper S | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-ZF16 | MINI Cooper Clubman | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-ZF16 | MINI Cooper Clubman | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-ZG16 | MINI Cooper S Clubman | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-ZN16 | MINI Cooper ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-ZN16 | MINI Cooper ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-ZP16 | MINI Cooper S ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第88号 | 平成22年4月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-ZA16 | MINI One<br>クロスオーバー | 国自審第1318号 | 平成22年12月1日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-ZA16 | MINI One<br>クロスオーバー | 国自審第1318号 | 平成22年12月1日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-ZC16 | MINI クーパーS<br>クロスオーバー | 国自審第1318号 | 平成22年12月1日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | CBA-ZC16A | MINI クーパーS<br>クロスオーバーA4 | 国自審第1318号 | 平成22年12月1日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-ZC16A | MINI クーパーS<br>クロスオーバーA4 | 国自審第1318号 | 平成22年12月1日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | ABA-SXJCW | MINI JCW クーペ | 国自審第202号 | 平成23年8月8日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | PHP |
| MINI | CBA-SX16 | MINI Cooper クーペ | 国自審第203号 | 平成23年8月8日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-SX16 | MINI Cooper クーペ | 国自審第203号 | 平成23年8月8日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-SX16S | MINI Cooper S クーペ | 国自審第203号 | 平成23年8月8日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-SY16 | MINI Cooper ロードスター | 国自審第786号 | 平成23年11月25日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-SY16 | MINI Cooper ロードスター | 国自審第786号 | 平成23年11月25日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-SY16S | MINI Cooper S ロードスター | 国自審第786号 | 平成23年11月25日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-SYJCW | MINI JCW ロードスター | 国自審第787号 | 平成23年11月25日 | －0° 30'±30' | 4° 03'±30' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | PHP |
| MINI | CBA-SUJCW | MINI Cooper S JCW | 国自審第973号 | 平成24年9月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-MHJCW | MINI JCW Clubman | 国自審第973号 | 平成24年9月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-MRJCW | MINI JCW ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第973号 | 平成24年9月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |

# 横滑り量の特例扱い車両一覧表 （BMW･MINI）

| 車名 | 型式 | 通称名 | 決裁番号 | 年月日 | ｷｬﾝﾊﾟｰ | ｷｬｽﾀｰ | ﾄｰｲﾝ | 前輪懸架方式 | 横滑り量(許容値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | CBA-SXJCWC | MINI JCW ｸｰﾍﾟ | 国自審第973号 | 平成24年9月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-SYJCWR | MINI JCW ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第973号 | 平成24年9月26日 | －0° 30'±30' | 4° 03' | 2±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ABA-JCWGP | MINI JCW GP | 国自審第1271号 | 平成24年11月30日 | －0° 30'±30' | 4° 03' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | PHP |
| MINI | CBA-XDJCW | MINI JCW ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ | 国自審第1379号 | 平成24年12月18日 | －0° 35'±30' | 4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-SS16 | MINI Cooper ﾍﾟｰｽﾏﾝ | 国自審第1379号 | 平成24年12月18日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-SS16 | MINI Cooper ﾍﾟｰｽﾏﾝ | 国自審第1379号 | 平成24年12月18日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-SS16S | MINI ｸｰﾊﾟｰS ﾍﾟｰｽﾏﾝ | 国自審第1379号 | 平成24年12月18日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | CBA-SS16SA | MINI ｸｰﾊﾟｰS ﾍﾟｰｽﾏﾝ A4 | 国自審第1379号 | 平成24年12月18日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-SS16SA | MINI ｸｰﾊﾟｰS ﾍﾟｰｽﾏﾝ A4 | 国自審第1379号 | 平成24年12月18日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30' | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | CBA-SSJCW | MINI JCW ﾍﾟｰｽﾏﾝ | 国自審第22号 | 平成25年4月4日 | －0° 35'±30' | 4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-SSJCW | MINI JCW ﾍﾟｰｽﾏﾝ | 国自審第22号 | 平成25年4月4日 | －0° 35'±30' | 4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XM15 | MINI Cooper | 国自審第1409号 | 平成26年1月6日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XM20 | MINI Cooper S | 国自審第1409号 | 平成26年1月6日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-RS20 | MINI ｸｰﾊﾟｰD ﾍﾟｰｽﾏﾝ | 国自審第638号 | 平成26年8月7日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30 | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | LDA-XD20A | MINI ｸｰﾊﾟｰD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰA4 | 国自審第638号 | 平成26年8月7日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30 | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | LDA-XD20F | MINI ｸｰﾊﾟｰD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ | 国自審第638号 | 平成26年8月7日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30 | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | LDA-ZB20 | MINI ｸｰﾊﾟｰSD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ | 国自審第638号 | 平成26年8月7日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30 | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | DBA-XS15 | MINI Cooper 5 Door | 国自審第755号 | 平成26年9月9日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XS20 | MINI Cooper S 5 Door | 国自審第755号 | 平成26年9月9日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XS12 | MINI One 5 Door | 国自審第1238号 | 平成26年12月3日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XMJCW | MINI JCW | 国自審第40号 | 平成27年4月15日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-LN15 | MINI ｸｰﾊﾟｰ ｸﾗﾌﾞﾏﾝ | 国自審第806号 | 平成27年8月31日 | －0° 45'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-LN20 | MINI ｸｰﾊﾟｰ S ｸﾗﾌﾞﾏﾝ | 国自審第806号 | 平成27年8月31日 | －0° 45'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |

# 横滑り量の特例扱い車両一覧表 （BMW･MINI）

| 車名 | 型式 | 通称名 | 決裁番号 | 年月日 | ｷｬﾝﾊﾟｰ | ｷｬｽﾀｰ | ﾄｰｲﾝ | 前輪懸架方式 | 横滑り量(許容値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | DBA-WG15 | MINI ｸｰﾊﾟｰ ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第1404号 | 平成27年12月14日 | －0° 30'±25' | 4° 40' | 6±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-WG20 | MINI ｸｰﾊﾟｰ S ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第1404号 | 平成27年12月14日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 6±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-LR20 | MINI ｸｰﾊﾟｰ D ｸﾗﾌﾞﾏﾝ ／<br>MINI ｸｰﾊﾟｰ SD ｸﾗﾌﾞﾏﾝ | 国自審第42号 | 平成28年4月13日 | －0° 45'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XT15 | MINI Cooper D 5 Door | 国自審第42号 | 平成28年4月13日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XN15 | MINI Cooper D | 国自審第42号 | 平成28年4月13日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XN20 | MINI Cooper SD | 国自審第42号 | 平成28年4月13日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-WHJCW | MINI JCW ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ | 国自審第42号 | 平成28年4月13日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XT20 | MINI Cooper SD 5 Door | 国自審第783号 | 平成28年8月3日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-LVJCW | MINI JCW ｸﾗﾌﾞﾏﾝ | 国自審第1448号 | 平成28年12月7日 | －0° 50'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-YS15 | MINIｸｰﾊﾟｰ ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ ／<br>MINIｸｰﾊﾟｰ ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰA4 | 国自審第1505号 | 平成28年12月22日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-YS20 | MINIｸｰﾊﾟｰS ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ ／<br>MINIｸｰﾊﾟｰS ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰA4 | 国自審第1505号 | 平成28年12月22日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-YT20 | MINIｸｰﾊﾟｰD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ ／<br>MINIｸｰﾊﾟｰD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰA4 | 国自審第1505号 | 平成28年12月22日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-XRJCW | MINI JCW | 国自審第1574号 | 平成29年12月6日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XR15 | MINI One | 国自審第1574号 | 平成29年12月6日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XU15 | MINI One 5 Door | 国自審第1574号 | 平成29年12月6日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-WJ15M | MINI クーパー コンバーチブル | 国自審第2305号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 40' | 6±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-WJ20M | MINI クーパーS コンバーチブル | 国自審第2305号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 6±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-WJJCWM | MINI JCW コンバーチブル | 国自審第2305号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-XRJCWM | MINI JCW | 国自審第2303号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-XR20M | MINI Cooper S | 国自審第2303号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XR15M | MINI One | 国自審第2303号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XU15M | MINI One 5 Door | 国自審第2304号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | DBA-XU20M | MINI Cooper S 5 Door | 国自審第2304号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |

# 横滑り量の特例扱い車両一覧表 （BMW･MINI）

| 車名 | 型式 | 通称名 | 決裁番号 | 年月日 | ｷｬﾝﾊﾟｰ | ｷｬｽﾀｰ | ﾄｰｲﾝ | 前輪懸架方式 | 横滑り量(許容値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | LDA-XN15M | MINI Cooper D | 国自審第2301号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XN20M | MINI Cooper SD | 国自審第2301号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XT15M | MINI Cooper D 5 Door | 国自審第2301号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | LDA-XT20M | MINI Cooper SD 5 Door | 国自審第2301号 | 平成30年4月4日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | CBA-XU20MH | MINI Cooper S 5 Door | 国自審第1011号 | 平成30年9月12日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-JZJCWM | MINI JCW Clubman | 国自審第960号 | 令和1年9月18日 | －0° 50'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-LV15M | MINI Cooper Clubman | 国自審第960号 | 令和1年9月18日 | －0° 45'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-YW15 | MINI ONE ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ | 国自審第992号 | 令和1年9月25日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-YZ20 | MINI JCW ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰA4 | 国自審第992号 | 令和1年9月25日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-LV20M | MINI Cooper S Clubman<br>MINI Cooper S Clubman A4 | 国自審第1037号 | 令和1年10月2日 | －0° 45'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-YW20 | MINI ｸｰﾊﾟｰS ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ | 国自審第1483号 | 令和1年12月11日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-YU15T | MINI ｸｰﾊﾟｰSE ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰA4 | 国自審第1483号 | 令和1年12月11日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-BB20M | MINI ｸｰﾊﾟｰ D ｸﾗﾌﾞﾏﾝ /<br>MINI ｸｰﾊﾟｰ SD ｸﾗﾌﾞﾏﾝ | 国自審第2177号 | 令和2年4月1日 | －0° 45'±25' | 3° 40' | 3±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 7BA-XXJCWGP | MINI JCW GP | 国自審第283号 | 令和2年5月15日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 0° 10'±8' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 7BA-XXJCWGP | MINI JCW GP | 国自審第283号 | 令和2年5月15日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 0° 10'±8' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-XV15MW | MINI Cooper D 5 Door | 国自審第427号 | 令和2年6月17日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-XV20MW | MINI Cooper SD 5 Door | 国自審第427号 | 令和2年6月17日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-XY15MW | MINI Cooper D | 国自審第427号 | 令和2年6月17日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-XY20MW | MINI Cooper SD | 国自審第427号 | 令和2年6月17日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 7BA-WJJCWMW | MINI JCW コンバーチブル | 国自審第753号 | 令和2年7月17日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-XR15MW | MINI One | 国自審第818号 | 令和2年8月5日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-XR20MW | MINI Cooper S | 国自審第818号 | 令和2年8月5日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-WJ15MW | MINI クーパー コンバーチブル | 国自審第818号 | 令和2年8月5日 | －0° 30'±25' | 4° 40' | 6±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |

# 横滑り量の特例扱い車両一覧表 （BMW･MINI）

| 車名 | 型式 | 通称名 | 決裁番号 | 年月日 | ｷｬﾝﾊﾞｰ | ｷｬｽﾀｰ | ﾄｰｲﾝ | 前輪懸架方式 | 横滑り量(許容値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 3BA-XRJCWMW | MINI JCW | 国自審第818号 | 令和2年8月5日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-XU15MW | MINI One 5 Door | 国自審第818号 | 令和2年8月5日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-XU20MW | MINI Cooper S 5 Door | 国自審第818号 | 令和2年8月5日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 3±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 7BA-32BS20 | MINI JCW クロスオーバーA4 | 国自審第858号 | 令和2年8月7日 | －0° 45'±25' | 4° 00' | 1±2 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-42BT20 | MINI ｸｰﾊﾟｰD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ/<br>MINI ｸｰﾊﾟｰD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ A4/<br>MINI ｸｰﾊﾟｰSD ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ A4 | 国自審第1067号 | 令和2年9月23日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30 | 3° 60'<br>4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | 3LA-22BS15 | MINI ｸｰﾊﾟｰSE ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ A4 | 国自審第1067号 | 令和2年9月23日 | －0° 30'±30'<br>－0° 35'±30 | 3° 60'4° 05' | 3±1 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 5mm ± 5mm ／m | 上段：標準ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ<br>下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ |
| MINI | 3BA-WJ20MW | MINI クーパーS コンバーチブル | 国自審第1387号 | 令和2年10月28日 | －0° 30'±25' | 4° 20' | 6±3 (mm) | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-12BR15 | MINI ONE ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ | 国自審第2650号 | 令和3年3月31日 | －0° 43'±25' | 4° 02' | 0° 12'±10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3DA-62GA20 | MINI カントリーマン D | 国自審第2180号 | 令和6年2月21日 | －0° 35'±25' | 4.1° ±30' | 0° 12'±10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-22GA20 | MINI カントリーマン S ALL4 | 国自審第2180号 | 令和6年2月21日 | －0° 35'±25' | 4.1° ±30' | 0° 12'±10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 7BA-32GA20 | MINI JCW カントリーマン ALL4 | 国自審第2101号 | 令和6年2月9日 | －0° 62'±25' | 4.3° ±30' | 0° 12'±10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-12GA15 | MINI カントリーマン C | 国自審第1号 | 令和6年4月3日 | －0° 35'±25' | 4.1° ±30' | 0° 12'±10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ZAA-12GC32 | MINI Cooper E | 国自審第417号 | 令和6年5月29日 | -0° 30' ± 25' | 4° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ZAA-22GC32 | MINI Cooper SE | 国自審第417号 | 令和6年5月29日 | -0° 30' ± 25' | 4 ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-12GD15 | MINI Cooper C | 国自審第563号 | 令和6年6月12日 | -0° 20' ± 25' | 4.3° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-22GD20 | MINI Cooper S | 国自審第563号 | 令和6年6月12日 | -0° 20' ± 25' | 4.3° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-42GD15 | MINI Cooper 5 Door C | 国自審第1121号 | 令和6年8月28日 | -0° 20' ± 25' | 4.3° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | 3BA-52GD20 | MINI Cooper 5 Door S | 国自審第1121号 | 令和6年8月28日 | -0° 20' ± 25' | 4.3° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ZAA-32GC32 | MINI Aceman E | 国自審第1387号 | 令和6年9月25日 | -0° 30'±25' | 4° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ZAA-82GC32 | MINI Aceman SE | 国自審第1387号 | 令和6年9月25日 | -0° 30'±25' | 4° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ZAA-42GA33 | カントリーマン E | 国自審第543号 | 令和6年6月12日 | -0° 35' ± 25' | 4.1° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |
| MINI | ZAA-52GA67 | カントリーマン SE ALL4 | 国自審第543号 | 令和6年6月12日 | -0° 35' ± 25' | 4.1° ± 30' | 0° 12'± 10' | ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式 | イン 3mm ± 5mm ／m | |