

### 横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（キャデラック）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
キャデラック	E-AK34K	セビル	国自審第844号	H8.8.15	0.0° ± 0.5°	2.3° ± 1.0°	0.2° ± 0.2° (2.28±2.28mm)	マクファーソン式	イン:3.5±5.0 mm	
キャデラック	E-AE44K	エルド	国自審第844号	H8.8.15	0.0° ± 0.5°	2.3° ± 1.0°	0.2° ± 0.2° (2.28±2.28mm)	マクファーソン式	イン:3.5±5.0 mm	
キャデラック	E-AK44K	コンコース	国自審第844号	H8.8.15	0.0° ± 0.5°	2.3° ± 1.0°	0.2° ± 0.2° (2.28±2.28mm)	マクファーソン式	イン:3.5±5.0 mm	
キャデラック	GF-AE44K	エルド	国自審第1122号	H10.9.28	0.0° ± 0.5°	2.3° ± 1.0°	0.2° ± 0.2° (2.28±2.28mm)	マクファーソン式	イン:3.5±5.0 mm	呼称変更
キャデラック	GF-AK44K	コンコース	国自審第1122号	H10.9.28	0.0° ± 0.5°	2.3° ± 1.0°	0.2° ± 0.2° (2.28±2.28mm)	マクファーソン式	イン:3.5±5.0 mm	呼称変更