

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（シトロエン）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ <sup>°</sup>	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
シトロエン	ABA-B58RFJP	C4 ピカソ	国自審第2010号	平成19年3月28日	-0° 00'±30'	4° 54'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A6KFV	C2	国自審第150号	平成19年4月25日	-0° 32'±30'	4° 00'±18'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A6NFU	C2	国自審第150号	平成19年4月25日	-0° 32'±30'	4° 00'±18'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A6NFS	C2	国自審第150号	平成19年4月25日	-0° 32'±30'	4° 00'±18'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B58RFJ	C4 ピカソ	国自審第1093号	平成19年9月3日	-0° 00'±30'	4° 54'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FTP	C4 ピカソ	国自審第150号	平成21年4月27日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FXP	C4 ピカソ	国自審第150号	平成21年4月27日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FT	C4 ピカソ	国自審第910号	平成21年8月24日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FX	C4 ピカソ	国自審第910号	平成21年8月24日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585F04P	C4 ピカソ	国自審第1265号	平成21年11月2日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585F04	C4 ピカソ	国自審第1265号	平成21年11月2日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585F02P	C4 ピカソ	国自審第719号	平成22年8月17日	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A5X5G04	DS3	国自審第748号	平成28年7月29日	-1° 35'±30'	3° 50'±30'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B6HN01	C3	国自審第233号	平成29年5月17日	-0° 40'±30'	4° 35'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
シトロエン	3BA-A8HN05	C3エアクロス	国自審第350号	令和1年6月26日	-0.° 15'±30'	3° 40'±30'	0±0mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
シトロエン	3BA-B6HN05	C3	国自審第1098号	令和1年10月16日	-0° 40'±30'	4° 35'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
シトロエン	5BA-B6HN05	C3	国自審第1382号	令和2年10月28日	-0° 40'±30'	4° 35'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
シトロエン	5BA-A8HN05	C3エアクロス	国自審第2361号	令和3年3月3日	-0.° 15'±30'	3° 40'±30'	0±0mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
シトロエン	3BA-C41HN05	C4	国自審第1175号	令和3年9月21日	-0° 40'±30'	5° 30'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:7.0±5.0mm	
シトロエン	3DA-C41YH01	C4	国自審第1175号	令和3年9月21日	-0° 40'±30'	5° 30'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:7.0±5.0mm	
シトロエン	ZAA-C41ZK01	e-C4	国自審第1175号	令和3年9月21日	-0° 40'±30'	5° 30'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:7.0±5.0mm	
シトロエン	3DA-A8YH01	C3エアクロス	国自審第2168号	令和4年3月9日	-0.° 15'±30'	3° 40'±30'	0±0mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	