

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（フォード）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
フォード	E-1LNVH97	リンカーンコンチネンタル	国自審第1589号	H10.1.21	-35'±45'	4° 25'±1°	-0.2° ±15'	マクファーソン式	アウト:4.0±5.0mm	
フォード	GF-1LNVH97	リンカーンコンチネンタル	国自審第733号	H11.6.10	-35'±45'	4° 25'±1°	-0.2° ±15'	マクファーソン式	アウト:4.0±5.0mm	
フォード	GF-1FARWP4	マスタング	国自審第733号	H11.6.10	-30'±45'	3° 25'±45'	0.25'±15'	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
フォード	GH-1FARWP4	マスタング	国自審第585号	H14.8.27	-30'±45'	3° 25'±45'	0.25'±15'	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
フォード	GH-1FARW4	マスタング	国自審第1037号	H15.11.13	-30'±45'	3° 25'±45'	0.25'±15'	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	