

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（プジョー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ°	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
プジョー	GH-A8KFB	1007	国自審第1365号	平成18年11月30日	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	GH-A8NFU	1007	国自審第1365号	平成18年11月30日	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A08KFB	1007	国自審第105号	平成19年4月18日	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A08NFU	1007	国自審第105号	平成19年4月18日	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FY	207GTI	国自審第116号	平成19年4月19日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7C5FX	207CC	国自審第116号	平成19年4月19日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FW	207	国自審第225号	平成19年5月8日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FX	207	国自審第225号	平成19年5月8日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7C5FW	207CC	国自審第224号	平成19年5月9日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-D2CPV	407クーペ	国自審第795号	平成19年7月26日	-0° 35'±30'	5° 25'±20'	+1±1mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A7W5FW	207SW	国自審第1626号	平成19年12月3日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7W5FY	207SW GTI	国自審第1628号	平成19年12月3日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FX	308	国自審第2007号	平成20年2月13日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FW	308	国自審第2007号	平成20年2月13日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FT	308	国自審第2007号	平成20年2月13日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FWP	207	国自審第2063号	平成20年2月27日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FY	308	国自審第2190号	平成20年3月19日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A7KFUP	207 Style	国自審第338号	平成20年6月10日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T7W5FT	308SW	国自審第718号	平成20年8月8日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T7C5FT	308CC	国自審第1562号	平成21年1月14日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A75F01	207	国自審第1025号	平成21年9月17日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7C5F01	207CC	国自審第1398号	平成21年11月27日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7W5F01	207SW	国自審第1398号	平成21年11月27日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T75F04	308	国自審第1477号	平成21年12月17日	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（プジョー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ°	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
プジョー	ABA-A75F04	207	国自審第283号	平成22年6月4日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W25F02	508	国自審第85号	平成23年7月20日	左-0° 25'±30' 右-0° 40'±30'	左4° 20'±30' 右4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W2W5F02	508	国自審第85号	平成23年7月20日	左-0° 25'±30' 右-0° 40'±30'	左4° 20'±30' 右4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A95F01	208	国自審第920号	平成24年9月24日	-0° 30'±30'	4° 20'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9C5F02	208	国自審第920号	平成24年9月24日	-0° 35'±30'	4° 35'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9CHM01	208	国自審第1232号	平成24年11月16日	-0° 30'±30'	4° 20'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9C5F03	208	国自審第153号	平成25年4月26日	-0° 35'±30'	4° 40'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9HM01	208	国自審第480号	平成25年7月11日	-0° 30'±30'	4° 20'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A94HM01	2008	国自審第1014号	平成25年10月18日	-0° 25'±30'	4° 10'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T7R5F08	RCZ R	国自審第1401号	平成26年1月6日	-1° 45'±30'	13° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W25G01	508	国自審第1315号	平成26年12月15日	左-0° 25'±30' 右-0° 40'±30'	左4° 20'±30' 右4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W2W5G01	508	国自審第1315号	平成26年12月15日	左-0° 25'±30' 右-0° 40'±30'	左4° 20'±30' 右4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9X5G04	208	国自審第1672号	平成27年2月19日	-1° 55'±30'	4° 35'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9HN01	208	国自審第1029号	平成27年10月5日	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9C5G04	208	国自審第1111号	平成27年10月22日	-0° 25'±30'	4° 10'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T95G05	308	国自審第1600号	平成28年1月22日	-1° 40'±30'	3° ±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A94HN01	2008	国自審第1639号	平成28年1月26日	-0° 25'±30'	4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	LDA-W2AH02	508	国自審第476号	平成28年6月15日	左-0° 20'±30' 右-0° 40'±30'	左5° 30'±30' 右5° 30'±30'	+1±1mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
プジョー	LDA-W2WAH02	508	国自審第476号	平成28年6月15日	左-0° 20'±30' 右-0° 40'±30'	左5° 30'±30' 右5° 30'±30'	+1±1mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.0±5.0mm	
プジョー	3BA-R85G06	508	国自審第1743号	平成31年2月6日	-0° 30'±35'	4° 10'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
プジョー	3DA-R8AH01	508	国自審第1743号	平成31年2月6日	-0° 30'±35'	4° 10'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
プジョー	3BA-P21HN05	208	国自審第1932号	令和2年2月19日	-0° 40'±30'	4° 40'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
プジョー	5BA-P21HN05	208	国自審第1828号	令和2年12月16日	-0° 40'±30'	4° 40'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
プジョー	ZAA-P21ZK01	e-208	国自審第754号	令和2年7月22日	-0° 30'±30'	4° 30'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（プジョー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ°	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
プジョー	5BA-P24HN05	2008	国自審第756号	令和2年7月22日	-0° 35'±30'	5° 25'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:6.0±5.0mm	
プジョー	ZAA-P24ZK01	e-2008	国自審第756号	令和2年7月22日	-0° 35'±30'	5° 20'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:6.0±5.0mm	
プジョー	5BA-R85G06	508	国自審第2097号	令和3年1月20日	-0° 30'±35'	4° 10'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
プジョー	3LA-R85G06H	508 HYBRID	国自審第2451号	令和3年3月10日	-0° 30'±30'	4° 00'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
プジョー	3DA-P24YH01	2008	国自審第2060号	令和4年2月22日	-0° 35'±30'	5° 25'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:6.0±5.0mm	
プジョー	3LA-P515G06H	308 HYBRID	国自審第1977号	令和4年2月9日	-0° 30'±30'	4° 10'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
プジョー	3LA-P525G06H	308 HYBRID	国自審第436号	令和4年6月8日	-0° 30'±30'	4° 10'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	