

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（ルノー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
ルノー	ABA-BBM5M	メガース	国自審第428号	平成29年6月9日	-0° 90' ± 20' (後輪)	／ (後輪)	+0° 20' ± 20' (後輪)	トーションビーム式(後輪)	イン:4.0±5.0mm(後輪)	4WS
ルノー	ABA-KBM5M	メガース	国自審第428号	平成29年6月9日	-0° 90' ± 20' (後輪)	／ (後輪)	+0° 20' ± 20' (後輪)	トーションビーム式(後輪)	イン:4.0±5.0mm(後輪)	4WS
ルノー	ABA-BBM5P	メガース	国自審第2005号	平成30年2月16日	-0° 40' ± 20' (後輪)	／ (後輪)	+0° 20' ± 20' (後輪)	トーションビーム式(後輪)	イン:4.0±5.0mm(後輪)	4WS(TROPHY-R仕様は4WSを備えない為対象外)
ルノー	7BA-BBM5P	メガース	国自審第382号	令和1年6月28日	-0° 40' ± 20' (後輪)	／ (後輪)	+0° 20' ± 20' (後輪)	トーションビーム式(後輪)	イン:4.0±5.0mm(後輪)	4WS
ルノー	7BA-BBM5P1	メガース	国自審第881号	令和2年8月14日	-0° 40' ± 20' (後輪)	／ (後輪)	+0° 20' ± 20' (後輪)	トーションビーム式(後輪)	イン:4.0±5.0mm(後輪)	4WS
ルノー	7BA-BBM5P2	メガース	国自審第794号	R4.7.11	-0° 40' ± 20' (後輪)	／ (後輪)	+0° 20' ± 20' (後輪)	トーションビーム式(後輪)	イン:4.0±5.0mm(後輪)	4WS