

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（サーブ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ°	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
サーブ	GF-DB204	9-3	国自審第1204号	H10.10.13	-0.5°±0.5°	2.1°-0.7°, +0.6°	0.1°±0.04° (1.5±0.5mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB235	9-5 2.3t	国自審第1204号	H10.10.13	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB308	9-5 3.0t	国自審第1516号	H11.1.19	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GF-DB205	9-3 17口	国自審第1435号	H11.11.5	-0.5°±0.5°	2.1°-0.7°, +0.6°	0.1°±0.04° (1.5±0.5mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB205	9-5 2.0t	国自審第1435号	H11.11.5	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB235R	9-5 17口	国自審第484号	H12.4.13	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-FB207	9-3	国自審第1061号	H15.1.6	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-DB205	9-3	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 30'±30' (-0.5°±0.5°)	2° 6', -42', +36' (2.1°, -0.7°, +0.6°)	0.1°±0.04° (1.5±0.5mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB205	9-5	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB235	9-5	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB308	9-5	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB205	9-5	国自審第 226号	H16.6.7	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB235	9-5	国自審第 226号	H16.6.7	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-FB207	9-3	国自審第 226号	H16.6.7	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	GH-FB284	9-3	国自審第1091号	H17.11.2	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB207	9-3	国自審第1329号	H18.11.27	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-EB235	9-5	国自審第1301号	H19.10.3	-0°48'±30' (-0.8° ±0.5°)	2°54'±30' (2.9° ±0.5°)	0.1° ±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB207	9-3	国自審第1349号	H19.10.16	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB284	9-3	国自審第1349号	H19.10.16	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB284	9-3	国自審第225号	H20.5.21	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB207	9-3	国自審第1409号	H20.12.12	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB284	9-3	国自審第1409号	H20.12.12	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	