

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（スマート）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ [*]	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
スマート	DBA-453342	フォーツー	国自審第952号	H27.9.30	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	DBA-453042	フォーフォー	国自審第1312号	H27.12.2	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	DBA-453044	フォーフォー ターボ	国自審第462号	H28.6.15	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	DBA-453344	フォーツー ターボ	国自審第462号	H28.6.15	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	DBA-453444	フォーツー カブリオ ターボ	国自審第462号	H28.6.15	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	ABA-453362	フォーツー BRABUS	国自審第1350号	H28.11.16	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	ABA-453462	フォーツー カブリオ BRABUS	国自審第1350号	H28.11.16	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
スマート	ABA-453062	フォーフォー BRABUS	国自審第1350号	H28.11.16	-0° 20'+/-0'	0° ± 45'	0° 10' ± 15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	