横すべり量の例外的取扱い車両一覧表

令和6年3月31日現在

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	ｷｬﾝﾊﾞｰ	ｷｬｽﾀｰ	ﾄｰｲﾝ	前輪懸架方式	横滑り量（許容値）	備考
トヨタ	3BA-DB82	スープラ	国自審第 2018号	平成31年3月12日	－0° 98' ± 25' －0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	3BA-DB22	スープラ	国自審第 2018号	平成31年3月12日	－0° 98' ± 25' －0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	3BA-DB42	スープラ	国自審第 2018号	平成31年3月12日	－0° 98' ± 25' -0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	3BA-DB02	スープラ	国自審第 1987号	令和2年3月4日	－0° 98' ± 25' -0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	5BA-MXPA12	GRヤリス	02国自審第785号	令和2年7月29日	-0° 10′ ±45′（前輪）	-6° 10′ ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	ｲﾝ3.0±5.0mm(前輪)	
トヨタ	4BA-GXPA16	GRヤリス	02国自審第785号	令和2年7月29日	-1° 25′ ±45′（前輪）	-6° 5′ ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	ｲﾝ5.0±5.0mm(前輪)	
トヨタ	4BA-GXPA16	GRヤリス	02国自審第785号	令和2年7月29日	-0° 20′ ±45′（前輪）	-6° 15′ ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	ｲﾝ3.5±5.0mm(前輪)	17インチホイール装着車
トヨタ	5AA-TZSH35	クラウン	04国自審第580号	令和4年6月15日	-1° 00′ ±45′（後輪）	/	4mm±2mm(後輪)	ﾏﾙﾁﾘﾝｸ式(後輪)	ｲﾝ4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	6AA-AZSH30	クラウン	04国自審第580号	令和4年6月15日	-0° 55′ ±45′（後輪）	/	4mm±2mm(後輪)	ﾏﾙﾁﾘﾝｸ式(後輪)	ｲﾝ4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	6AA-AZSH35	クラウン	04国自審第580号	令和4年6月15日	-1° 00′ ±45′（後輪）	/	4mm±2mm(後輪)	ﾏﾙﾁﾘﾝｸ式(後輪)	ｲﾝ4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	3BA-DB86	スープラ	国自審第 698号	令和4年6月29日	－0° 98' ± 25' -0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	3BA-DB26	スープラ	国自審第 698号	令和4年6月29日	－0° 98' ± 25' -0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	3BA-DB06	スープラ	国自審第 698号	令和4年6月29日	－0° 98' ± 25' -0° 105' ± 25'	8° 26′ +/－ 30'	0° 16' +/－ 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝ･ｽﾄﾗｯﾄ式	イン 3mm ± 5mm/m	上段：ﾉｰﾏﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 下段：ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
トヨタ	6AA-AZSH36W	クラウン	05国自審第651号	令和5年8月2日	ー0° 50′ ±45′（後輪）	/	4mm±2mm(後輪)	ﾏﾙﾁﾘﾝｸ式(後輪)	ｲﾝ4.0±5.0mm(後輪)	
トヨタ	6LA-GRG75	センチュリー	05国自審第795号	令和5年8月23日	-1° 05′ ±45′（後輪）	/	4mm±2mm(後輪)	ﾏﾙﾁﾘﾝｸ式(後輪)	ｲﾝ4.0±5.0mm(後輪)	
トヨタ	6LA-AZSH37W	クラウン	05国自審第1655号	令和5年12月6日	ー0° 45′ ±45′（後輪）	/	4mm±2mm(後輪)	ﾏﾙﾁﾘﾝｸ式(後輪)	ｲﾝ4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	4BA-GXPA16	GRヤリス	05国自審第2329号	令和6年3月6日	-1° 25′ ±45′（前輪）	-6° 0′ ±45'(前輪)	1mm±2mm(前輪)	ｽﾄﾗｯﾄ式(前輪)	ｲﾝ2.9±5.0㎜(前輪)	ハイパフォーマンス用