

横滑り量の特例扱い車両一覧表（フォルクスワーゲン）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)
フォルクスワーゲン	E-3BADR	VW パサート 1.8	国自審第657号	H9.6.19	-0° 25'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BAEB	VW パサート 1.8T	国自審第657号	H9.6.19	-0° 25'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BAGZ	VW パサート VR5	国自審第657号	H9.6.19	-0° 25'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BACKF	VW パサート V6 シンク	国自審第1162号	H9.10.23	-0° 25'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BACKF	VW パサート V6 シンク	国自審第225号	H11.3.9	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BADR	VW パサート 1.8	国自審第225号	H11.3.9	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BAEB	VW パサート 1.8T	国自審第225号	H11.3.9	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	E-3BAGZ	VW パサート VR5	国自審第225号	H11.3.9	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAPU	VW パサート 1.8T	国自審第219号	H11.3.16	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAPRF	VW パサート V6 シンク	国自審第219号	H11.3.16	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAPT	VW パサート 1.8	国自審第889号	H11.7.6	-0° 25'±25' -0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAZM	VW パサート 2.0	国自審第444号	H13.7.19	-0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAZX	VW パサート 2.3 V5	国自審第444号	H13.7.19	-0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAMX	VW パサート 2.8 V6	国自審第444号	H13.7.19	-0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GF-3BAMXF	VW パサート 2.8 V6 4モーシヨ	国自審第444号	H13.7.19	-0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GH-3BBDNF	VW パサート 4.0 W8 4モーシヨ	国自審第1342号	H14.2.1	-0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GH-3BAMX	VW パサート 2.8 V6	国自審第206号	H14.5.31	-0° 35'±25'	+3° 36'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GH-3BAMXF	VW パサート 2.8 V6 4モーシヨ	国自審第206号	H14.5.31	-0° 35'±25'	+3° 30'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GH-3BAZM	VW パサート 2.0	国自審第206号	H14.5.31	-0° 35'±25'	+3° 36'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm
フォルクスワーゲン	GH-3BAZX	VW パサート 2.3 V5	国自審第206号	H14.5.31	-0° 35'±25'	+3° 36'(参考値)	片側+0° 10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm